




NUMINOSÂ® GIMBLE XL

infÄlld takarmatur, 2700 K, 55Â°, svart / vit

NUMINOS-lampsystemet frÄn SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. Du kan uppleva tusentals alternativ fÄr belysningsdesign med olika downlights och spotlights. Precis som med NUMINOSÂ® GIMBLE XL infÄlld taklampa, som imponerar med hÄgkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄr en subtil, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄremÄl eller pÄ rummet. Installationen Är enkel och okomplicerad. NÄr tÄnker du vÄlja NUMINOSÂ® frÄn SLV?



Art. Nej.	1009871
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	III
Watt	24 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	3500 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	2700 Kelvin
StrÄlningsvinkel	55 °
FÄrg	svart/vit
CRI	90
UGR ≤	22
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
hjd	13.5 cm
Diameter	19 cm
Nettovikt	0.85 kg
Bruttovikt	1.1 kg

2093865	
1010698	LED-driftdon , 30 W, 700 mA
1006152	NuminosÅ® XL infÅlld lampram , rund 240/180 mm vit
1010706	LED-driftdon , 36 W, 700 mA, DALI
1006151	NuminosÅ® XL infÅlld lampram , rund 240/180 mm svart
1010694	NUMINOSÅ® XL , diffu- sor elliptisk
1010692	NUMINOSÅ® XL , Pris- matisk diffusor
1006154	NuminosÅ® XL infÅlld lampram , kantig 240/180 mm vit
1010702	LED-driftdon , 30 W, 700 mA, FAS
1010693	NUMINOSÅ® XL , Diffu- sor frostad
1006153	NuminosÅ® XL infÅlld lampram , kantig 240/180 mm svart
1010691	NUMINOSÅ® XL , diffu- sor med bikaka
1010133	NUMINOSÅ® XL , reflek- tor, guld
1010134	NUMINOSÅ® XL , reflek- tor, koppar

Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	13.5 cm
Installationsdiameter	17.5 cm