

NUMINOS® GIMBLE XL

incasso a plafone bianco/cromo 2700 K 20°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce alla perfezione funzionalità, design e tecnologia. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® GIMBLE XL, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione armonica, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



DATI TECNICI

Articolo	1009875
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	barra girevole e inclinabile
Codice IP	IP20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	24 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	3500 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	20 °
Colore	bianco/cromo
CRI	90
UGR ≤	19
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	13.5 cm
Diametro	19 cm
Peso netto	0.8 kg

Sorgente Luminosa

2093865	
---------	---

Accessori

1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , diffusore ellittico
1010692	NUMINOS® XL , diffusore prismatico
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , diffusore smerigliato
1010691	NUMINOS® XL , diffusore a nido d'ape
1010133	NUMINOS® XL , riflettore, oro
1010134	NUMINOS® XL , riflettore, rame

Peso lordo	1.05 kg
Forma dello scasso	circa
Profondità d'incasso	13.5 cm
Diametro d'incasso	17.5 cm