


Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Tako lahko z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® GIMBLE XL, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Svetilko lahko enostavno namestite z ročnim izvi-jačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009875
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	24 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	3500 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	20 °
Barva	bela/krom
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	13.5 cm
Premer	19 cm
Neto teža	0.8 kg
Bruto teža	1.05 kg

Svetlobnega Vira

2093865	
---------	---

Dodatki

1010698	LED gonilnik , 30 W, 700 mA
1010706	LED gonilnik , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Difuzor eliptični
1010692	NUMINOS® XL , Prizmatični difuzor
1010702	LED gonilnik , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Difuzor matiran
1010691	NUMINOS® XL , Difuzor satovje
1010133	NUMINOS® XL , reflektor, zlato
1010134	NUMINOS® XL , reflektor, baker

Globina vgradnje	13.5 cm
Premer vgradnje	17.5 cm