


NUMINOS® GIMBLE XL

vgradna svetilka, 2700 K, 40°, bela

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight lahko poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® GIMBLE XL, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Svetilko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009877
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva palica in nagibna
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	24 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	3500 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	13.5 cm
Premer	19 cm
Neto teža	0.85 kg

Svetlobnega Vira

2093865	
---------	---

Dodatki

1010698	LED gonilnik , 30 W, 700 mA
1010706	LED gonilnik , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Difuzor eliptični
1010133	NUMINOS® XL , reflektor, zlato
1010692	NUMINOS® XL , Prizmatični difuzor
1010702	LED gonilnik , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Difuzor matiran
1010134	NUMINOS® XL , reflektor, baker
1010691	NUMINOS® XL , Difuzor satovje

Bruto teža	1.1 kg
Oblika izreza	okoli
Globina vgradnje	13.5 cm
Premer vgradnje	17.5 cm