




NUMINOS® GIMBLE XL

infällid takarmatur, 2700 K, 40°, vit

NUMINOS-lampsystemet från SLV förenar funktion, design och teknik på ett smart sätt. Med olika downlights och spotlights sätter du tusentals ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® GIMBLE XL, vår infällida taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter accenter på föremål eller på rummet. Installationen går på ett enkelt sätt. När du bestämmer dig för NUMINOS från SLV den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1009877
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	III
Watt	24 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	3500 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	13.5 cm
Diameter	19 cm
Netto vikt	0.85 kg
Bruttovikt	1.1 kg

2093865	
1010698	LED-driftdon , 30 W, 700 mA
1006152	Numinos® XL infällt lampram , rund 240/180 mm vit
1010706	LED-driftdon , 36 W, 700 mA, DALI
1006151	Numinos® XL infällt lampram , rund 240/180 mm svart
1010694	NUMINOS® XL , diffusor elliptisk
1010692	NUMINOS® XL , Prismatisk diffusor
1006154	Numinos® XL infällt lampram , kantig 240/180 mm vit
1010702	LED-driftdon , 30 W, 700 mA, FAS
1010693	NUMINOS® XL , Diffusor frostad
1006153	Numinos® XL infällt lampram , kantig 240/180 mm svart
1010691	NUMINOS® XL , diffusor med bikaka
1010133	NUMINOS® XL , reflektor, guld
1010134	NUMINOS® XL , reflektor, koppar

Utskärningens form	runda
Inbyggjningsdjup	13.5 cm
Installationsdiameter	17.5 cm
BIG WHITE Seite	53