


NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente compatibles entre sí de SLV que une función, diseño y tecnología. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». Como con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® GIMBLE XL, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



## Datos técnicos

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Art. N.º                                 | 1009879      |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1            |
| Código IP                                | IP20         |
| Montaje                                  | Empotrado    |
| Detalles de montaje                      | Techo        |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 700 mA       |
| Clase de protección                      | III          |
| Potencia                                 | 24 W         |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C       |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C        |
| Flujo luminoso                           | 3500 lm      |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin  |
| Semiángulo de dispersión                 | 55 °         |
| Color                                    | blanco/negro |
| IRC                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 22           |
| Vida útil                                | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Altura                                   | 13.5 cm      |
| Diámetro                                 | 19 cm        |
| Peso neto                                | 0.8 kg       |
| Peso bruto                               | 1.05 kg      |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093865 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accesorios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010698 | Driver LED , 30 W, 700 mA        |
| 1010706 | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI  |
| 1010694 | NUMINOS® XL , difusor elíptico   |
| 1010692 | NUMINOS® XL , difusor prismático |
| 1010702 | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE |
| 1010693 | NUMINOS® XL , difusor esmerilado |
| 1010691 | NUMINOS® XL , difusor de panal   |
| 1010133 | NUMINOS® XL , reflector, dorado  |
| 1010134 | NUMINOS® XL , reflector, cobre   |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Profundidad del montaje | 13.5 cm |
| Diámetro de montaje     | 17.5 cm |