


# NUMINOS® GIMBLE XL

spotti, valkoinen/musta, 2700 K 55°

NUMINOS on SLV:n paras mahdollinen yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Näin voit kokea tuhansia valaistus-suunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spotti-valojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® GIMBLE XL -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työstä ja valon laadullaan. Näin luot hiljällytyn, modernin ja tilaansovittavan valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennus onnistuu kädellä käänteessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Art. Nro.                        | 1009879                         |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1                               |
| Pyörivä tai kääntyvä             | kääntyvä tanko ja kallistettava |
| IP-koodi                         | IP20                            |
| Asennustiedot                    | Recessed                        |
| Asennustiedot                    | Ceiling                         |
| Toissijainen virta/jännite       | 700 mA                          |
| Suojausluokka                    | III                             |
| Teho                             | 24 W                            |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C                          |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C                           |
| Lumen                            | 3500 lm                         |
| Valon värilämpötila              | 2700 Kelvin                     |
| Sädekulma                        | 55 °                            |
| väri                             | valkoinen/musta                 |
| CRI                              | 90                              |
| UGR ≤                            | 22                              |
| Elinikä                          | 50000 h                         |
| Riskiryhmä                       | 1                               |
| Korkeus                          | 13.5 cm                         |
| halkaisija                       | 19 cm                           |
| Nettopaino                       | 0.8 kg                          |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093865 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1010698 | LED-muuntaja , 30 W, 700 mA            |
| 1010706 | LED-muuntaja , 36 W, 700 mA, DALI      |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Dif-fuusori elliptinen   |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Dif-fuusori Diffuusori   |
| 1010702 | LED-muuntaja , 30 W, 700 mA, PHASE     |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Dif-fuusori himmeä       |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Dif-fuusori hunajakkenno |
| 1010133 | NUMINOS® XL , heijastin, kulta         |
| 1010134 | NUMINOS® XL , heijastin, kupari        |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttopaino           | 1.05 kg |
| Leikattu muoto        | pyöreä  |
| Asennussyvyys         | 13.5 cm |
| Asennuksen halkaisija | 17.5 cm |
| BIG WHITE Seite       | 53      |