


NUMINOS® GIMBLE XL

innfelt downlight hvit/sort 2700 K 55°

NUMINOS er det best mulig avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Slik kan du med forskjellige down- og spotlighter oppleve tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® GIMBLE XL innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009879
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	dreiebar stang og vipbar
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	24 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	3500 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	white/black
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	13.5 cm
Diameter	19 cm
Nettvekt	0.8 kg

Lyskilde

2093865	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010698	LED-driver , 30 W, 700 mA
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOSÂ® XL , Diffuser elliptisk
1010692	NUMINOSÂ® XL , Diffuser avskjerming
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOSÂ® XL , Diffuser frostet
1010691	NUMINOSÂ® XL , Diffuser Honeycomb
1010133	NUMINOSÂ® XL , refleks, gull
1010134	NUMINOSÂ® XL , reflektor, kobber

Bruttovekt	1.05 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	13.5 cm
Innfellingsdiameter	17.5 cm
BIG WHITE side	53