


NUMINOS é o sistema de iluminação mais harmonizado da SLV, que combina função, design e tecnologia. Com vários focos e projetores, pode experimentar mil possibilidades de design de iluminação. Como com a luminária embutida no teto NUMINOS® GIMBLE XL, que se destaca pela sua qualidade de fabrico e de luz de alta qualidade. Assim, pode CRI ar uma iluminação discreta, moderna e economizadora de espaço, que direciona o foco para objetos ou para o ambiente. A instalação é fácil e rápida. Quando é que decide optar pelo NUMINOS da SLV-a diversidade modular está à sua espera.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.°	1009879
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	III
Potência	24 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	3500 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	55 °
Cor	branco/preto
CRI	90
UGR≤	22
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	13.5 cm
Diâmetro	19 cm
Peso líquido	0.8 kg
Peso bruto	1.05 kg



## Fonte de luz

2093865	D
Acessórios	
1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Difusor elíptico
1010692	NUMINOS® XL , Difusor prismático
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Difusor fosco
1010691	NUMINOS® XL , Difusor difusor
1010133	NUMINOS® XL , refletor, ouro
1010134	NUMINOS® XL , refletor, cobre

Profundidade de montagem	13.5 cm
Diâmetro de montagem	17.5 cm