

NUMINOS® GIMBLE XL

spotti, valkoinen/kromi, 2700 K 55°

Täydellistä muotoilua, tekniikkaa ja toiminnallisuutta: NUMINOS on SLV:n valaisinjärjestelmä, jossa yhdistyy kaikki. Koet tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alavalajien ja spottivalojen avulla. Myös uppoasennettavan NUMINOS® GIMBLE XL -valaisimen avulla, joka vakuuttaa parhaalla työllä ja valaistuksen laadulla. Ihanteellinen huomaamattomaan, moderniin ja tila-alaan valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennuksen hoidat kädellä kääntäessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009881
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
Pyörivä tai kääntyvä	kääntyvä tanko ja kallistettava
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	700 mA
Suojausluokka	III
Teho	24 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	3500 lm
Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	valkoinen/kromi
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	13.5 cm
halkaisija	19 cm
Nettopaino	0.8 kg

Valonlähteet

2093865	
---------	---

Tarvikkeet

1010698	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA
1010706	LED-muuntaja , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Dif-fuusori elliptinen
1010692	NUMINOS® XL , Dif-fuusori Diffuusori
1010702	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Dif-fuusori himmeä
1010691	NUMINOS® XL , Dif-fuusori hunajakkenno
1010133	NUMINOS® XL , heijastin, kulta
1010134	NUMINOS® XL , heijastin, kupari

Bruttopaino	1.05 kg
Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	13.5 cm
Asennuksen halkaisija	17.5 cm