



NUMINOS® GIMBLE XL

infärdad takarmatur, 3000 K, 20°, svart

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS är lampsystemet från SLV som får dig renar allihop. Med olika downlights och spotlights sökerställer du tusentals ljusdesignalternativ. Hit har du även NUMINOS® GIMBLE XL, vår infärdade taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt får dig harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter accenter på färdremål eller på rummet. Installationen är självklart enkel och okomplicerad. När du tänker du bestämma dig får du NUMINOS från SLV den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1009882
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	III
Watt	24 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	3600 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	svart
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	13.5 cm
Diameter	19 cm
Netto vikt	0.85 kg
Bruttovikt	1.1 kg

2093861	
1010698	LED-driftdon , 30 W, 700 mA
1006152	Numinos® XL infällt lampram , rund 240/180 mm vit
1010706	LED-driftdon , 36 W, 700 mA, DALI
1006151	Numinos® XL infällt lampram , rund 240/180 mm svart
1010694	NUMINOS® XL , diffusor elliptisk
1010692	NUMINOS® XL , Prismatisk diffusor
1006154	Numinos® XL infällt lampram , kantig 240/180 mm vit
1010702	LED-driftdon , 30 W, 700 mA, FAS
1010693	NUMINOS® XL , Diffusor frostad
1006153	Numinos® XL infällt lampram , kantig 240/180 mm svart
1010691	NUMINOS® XL , diffusor med bikaka
1010133	NUMINOS® XL , reflektor, guld
1010134	NUMINOS® XL , reflektor, koppar

Utskärningens form	runda
Inbyggjningsdjup	13.5 cm
Installationsdiameter	17.5 cm
BIG WHITE Seite	53