


NUMINOS® GIMBLE XL

plafonnier encastré, 3000 K, 20°, noir / blanc

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie de manière ingénieuse. Les nombreux downlights et spotlights vous donnent la possibilité de créer des milliers d'aménagements lumineux. Egalement avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XL qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et compact qui met les objets de la pièce en évidence. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009883
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	tige rotative et inclinable
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Wattage	24 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	3600 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	20 °
Coloris	noir/blanc
CRI	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	13.5 cm
Diamètre	19 cm
Poids net	0.85 kg

Source Lumineuse

2093861	
---------	---

Accessoires

1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , diffuseur elliptique
1010133	NUMINOS® XL , réflecteur, doré
1010692	NUMINOS® XL , diffuseur prismatique
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , diffuseur dépoli
1010134	NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré
1010691	NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille

Poids brut	1.1 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	13.5 cm
Diamètre d'encastrement	17.5 cm