


## NUMINOS® GIMBLE XL

luminaria de empotrar techo, 3000 K, 40°, negro / blanco

NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente compatibles entre sí de SLV que une función, diseño y tecnología. Con diversas «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® GIMBLE XL, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



### Datos técnicos

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Art. N.º                                 | 1009886                        |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                              |
| Giratoria u orientable                   | Varilla giratoria e inclinable |
| Código IP                                | IP20                           |
| Montaje                                  | Empotrado                      |
| Detalles de montaje                      | Techo                          |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 700 mA                         |
| Clase de protección                      | III                            |
| Potencia                                 | 24 W                           |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                         |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                          |
| Flujo luminoso                           | 3600 lm                        |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin                    |
| Semiángulo de dispersión                 | 40 °                           |
| Color                                    | negro/blanco                   |
| IRC                                      | 90                             |
| UGR ≤                                    | 19                             |
| Vida útil                                | 50000 h                        |
| Risk Group                               | 1                              |
| Altura                                   | 13.5 cm                        |
| Diámetro                                 | 19 cm                          |
| Peso neto                                | 0.85 kg                        |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093861 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accesorios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010698 | Driver LED , 30 W, 700 mA        |
| 1010706 | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI  |
| 1010694 | NUMINOS® XL , difusor elíptico   |
| 1010133 | NUMINOS® XL , reflector, dorado  |
| 1010692 | NUMINOS® XL , difusor prismático |
| 1010702 | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE |
| 1010693 | NUMINOS® XL , difusor esmerilado |
| 1010134 | NUMINOS® XL , reflector, cobre   |
| 1010691 | NUMINOS® XL , difusor de panal   |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Peso bruto              | 1.1 kg  |
| Forma de la estructura  | Redonda |
| Profundidad del montaje | 13.5 cm |
| Diámetro de montaje     | 17.5 cm |