



NUMINOSÂ® GIMBLE XL

infÄlld takarmatur, 3000 K, 40Â°, svart/vit

NUMINOSÂ® Är det bÄst samordnade lampsystemet frÄn SLV, dÄr funktion, design och teknik mÄlts i harmoni. Med mÄngsidiga downlights och spotlights sÄkerstÄller du tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOSÂ® GIMBLE XL infÄlld taklampa, som imponerar med hÄgkvalitativ design och ljuskvalitet. SÄ skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄljremÄ eller pÄ rummet. Installationen Är sjÄlvklart enkel och okomplicerad. NÄr tÄnker du bestÄmma dig fÄljr NUMINOS frÄn SLV-den modulÄra mÄngfalden vÄntar pÄ dig.



Art. Nej.	1009886
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	III
Watt	24 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	3600 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	3000 Kelvin
StrÄlningsvinkel	40 °
FÄrg	svart/vit
CRI	90
UGR ≤	19
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
hÖjd	13.5 cm
Diameter	19 cm
Netto vikt	0.85 kg
Bruttovikt	1.1 kg

2093861	
1010698	LED-driftdon , 30 W, 700 mA
1006152	Numinos® XL infällt lampram , rund 240/180 mm vit
1010706	LED-driftdon , 36 W, 700 mA, DALI
1006151	Numinos® XL infällt lampram , rund 240/180 mm svart
1010694	NUMINOS® XL , diffusor elliptisk
1010692	NUMINOS® XL , Prismatisk diffusor
1006154	Numinos® XL infällt lampram , kantig 240/180 mm vit
1010702	LED-driftdon , 30 W, 700 mA, FAS
1010693	NUMINOS® XL , Diffusor frostad
1006153	Numinos® XL infällt lampram , kantig 240/180 mm svart
1010691	NUMINOS® XL , diffusor med bikaka
1010133	NUMINOS® XL , reflektor, guld
1010134	NUMINOS® XL , reflektor, koppar

Utskärningens form	runda
Inbyggjningsdjup	13.5 cm
Installationsdiameter	17.5 cm