


## NUMINOS® GIMBLE XL

incasso a plafone, 3000 K, 55°, nero

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® GIMBLE XL, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Articolo                       | 1009888                      |
| Numero di diverse finestre     | 1                            |
| Girevole od orientabile        | barra girevole e inclinabile |
| Codice IP                      | IP20                         |
| Montaggio                      | Incasso                      |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                     |
| Corrente / tensione secondaria | 700 mA                       |
| Classe isolamento              | III                          |
| Wattaggio                      | 24 W                         |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C                       |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C                        |
| Lumen                          | 3600 lm                      |
| Temperatura colore             | 3000 Kelvin                  |
| Angolo di emissione            | 55 °                         |
| Colore                         | nero                         |
| CRI                            | 90                           |
| UGR ≤                          | 22                           |
| Durata                         | 50000 h                      |
| Risk Group                     | 1                            |
| Altezza                        | 13.5 cm                      |
| Diametro                       | 19 cm                        |
| Peso netto                     | 0.85 kg                      |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093861 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1010698 | Driver LED , 30 W, 700 mA            |
| 1010706 | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI      |
| 1010694 | NUMINOS® XL , diffusore ellittico    |
| 1010133 | NUMINOS® XL , riflettore, oro        |
| 1010692 | NUMINOS® XL , diffusore prismatico   |
| 1010702 | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE     |
| 1010693 | NUMINOS® XL , diffusore smerigliato  |
| 1010134 | NUMINOS® XL , riflettore, rame       |
| 1010691 | NUMINOS® XL , diffusore a nido d'ape |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Peso lordo           | 1.1 kg  |
| Forma dello scasso   | rotonda |
| Profondità d'incasso | 13.5 cm |
| Diametro d'incasso   | 17.5 cm |