




NUMINOS® GIMBLE XL

Upotettava kattovalaisin, 3000 K, 55°, musta/valkoinen

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan taidokkaalla tavalla. Näin voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® GIMBLE XL, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työ- ja valonlaadun ansiosta. Näin luot huomaamattoman, modernin ja tilaajastaan valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennuksen hoidat kädessäsi. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009889
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	700 mA
Suojausluokka	III
Teho	24 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	3600 lm
Valon värielämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	musta/valkoinen
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	13.5 cm
halkaisija	19 cm
Nettopaino	0.85 kg
Bruttopaino	1.1 kg

Valonlähteet

2093861	
---------	---

Tarvikkeet

1010698	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA
1006152	Numinos® XL -pienenysrengas , pyöreä 240/180 mm valkoinen
1010706	LED-muuntaja , 36 W, 700 mA, DALI
1006151	Numinos® XL -pienenysrengas , pyöreä 240/180 mm musta
1010694	NUMINOS® XL , Diffuusori elliptinen
1010692	NUMINOS® XL , Diffuusori Diffuusori
1006154	Numinos® XL -pienenysrengas , kuilmikas 240/180 mm valkoinen
1010702	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Diffuusori himmeä
1006153	Numinos® XL -pienenysrengas , kuilmikas 240/180 mm musta
1010691	NUMINOS® XL , Diffuusori hunajakenno
1010133	NUMINOS® XL , heijastin, kulta
1010134	NUMINOS® XL , heijastin, kupari

Asennussyvyys	13.5 cm
Asennuksen halkaisija	17.5 cm