


## **NUMINOS® GIMBLE XL**

incasso a plafone, 3000 K, 55°, nero / bianco

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® GIMBLE XL, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



## **DATI TECNICI**

Articolo	1009889
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	staffa girevole e inclinabile
Codice IP	IP20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	Ш
Wattaggio	24 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	3600 lm
Temperaturacolore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	55 °
Colore	nero/bianco
CRI	90
UGR≤	22
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	13.5 cm
Diametro	19 cm
Peso netto	0.85 kg



## Sorgente Luminosa

2093861	â D
Accessori	
1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , diffusore ellittico
1010133	NUMINOS® XL , riflettore, oro
1010692	NUMINOS® XL , diffusore prismatico
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , diffusore smerigliato
1010134	NUMINOS® XL , riflettore, rame
1010691	NUMINOS® XL , diffuso- re a nido d'ape

Peso lordo Peso lordo	1.1 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	13.5 cm
Diametro d'incasso	17.5 cm