


## NUMINOS® GIMBLE XL

infällad taklampa svart / krom 3000 K 55°

NUMINOS-lampsystemet från SLV förenar funktion, design och teknik på ett smart sätt. Med olika downlights och spotlights får du tusen ljusdesignalternativ. Precis som med NUMINOS® GIMBLE XL infällad taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Så skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på rummet eller på rummet. Installationen går på ett ögonblick. När tår du välja NUMINOS® från SLV?



|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Art. Nej.                    | 1009890                  |
| Antal olika ljusuttag        | 1                        |
| Roterbar eller svängbar      | vridbar stäng och lutbar |
| IP-kod                       | IP20                     |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad                |
| Monteringsdetaljer           | Tak                      |
| Sekundär ström/spänning      | 700 mA                   |
| Skyddsklass                  | III                      |
| Watt                         | 24 W                     |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C                   |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C                    |
| Lumen                        | 3600 lm                  |
| Ljusets färgtemperatur       | 3000 Kelvin              |
| Strålningsvinkel             | 55 °                     |
| Färg                         | svart/krom               |
| CRI                          | 90                       |
| UGR ≤                        | 22                       |
| Livslängd                    | 50000 h                  |
| Riskgrupp                    | 1                        |
| höjd                         | 13.5 cm                  |
| Diameter                     | 19 cm                    |
| Netto vikt                   | 0.8 kg                   |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093861 |  |
| 1010698 | LED-driftdon , 30 W, 700 mA                                                       |
| 1010706 | LED-driftdon , 36 W, 700 mA, DALI                                                 |
| 1010694 | NUMINOSÅ® XL , diffu-<br>sor elliptisk                                            |
| 1010692 | NUMINOSÅ® XL , Pris-<br>matisk diffusor                                           |
| 1010702 | LED-driftdon , 30 W, 700<br>mA, FAS                                               |
| 1010693 | NUMINOSÅ® XL , Diffu-<br>sor frostad                                              |
| 1010691 | NUMINOSÅ® XL , diffu-<br>sor med bikaka                                           |
| 1010133 | NUMINOSÅ® XL , reflek-<br>tor, guld                                               |
| 1010134 | NUMINOSÅ® XL , reflek-<br>tor, koppar                                             |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttovikt            | 1.05 kg |
| Utskärningens form    | rund    |
| Inbyggnadsdjup        | 13.5 cm |
| Installationsdiameter | 17.5 cm |