


Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Daartoe behoort ook NUMINOS® GIMBLE XL, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009891
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	24 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	3600 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	13.5 cm
Diameter	19 cm
Nettogewicht	0.8 kg
Brutogewicht	1.05 kg

Lichtbron

2093861	
---------	---

Toebehoren

1010698	LED driver , 21 30 W, 700 mA
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , diffusor elliptisch
1010692	Diffusor NUMINOS® XL prismatisch
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, FASE
1010693	NUMINOS® XL , diffusor frosted
1010691	NUMINOS® XL diffusor honingraatrooster
1010133	NUMINOS® XL , reflector, goud
1010134	NUMINOS® XL , reflector, koper

Inbouwdiepte	13.5 cm
Inbouwdiameter	17.5 cm