


## NUMINOS® GIMBLE XL

### plafonnier encastré, 3000 K, 20°, blanc

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie de manière ingénieuse. Vous pouvez, ainsi, créer des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Également avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XL qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation facile n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009892
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	tige rotative et inclinable
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Wattage	24 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	3600 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	20 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	13.5 cm
Diamètre	19 cm
Poids net	0.85 kg

## Source Lumineuse

2093861		<b>Poids brut</b>	1.1 kg
<b>Accessoires</b>			
1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA	<b>Forme de la découpe</b>	rond
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI	<b>Profondeur d'encastrement</b>	13.5 cm
1010694	NUMINOS® XL , diffuseur elliptique	<b>Diamètre d'encastrement</b>	17.5 cm
1010133	NUMINOS® XL , réflecteur, doré		
1010692	NUMINOS® XL , diffuseur prismatique		
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE		
1010693	NUMINOS® XL , diffuseur dépoli		
1010134	NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré		
1010691	NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille		