


Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009893
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	III
Wattage	24 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	3600 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	weiss/chrom
CRI	90
UGR ≤	19
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Höhe	13.5 cm
Durchmesser	19 cm
Nettogewicht	0.8 kg
Bruttogewicht	1.05 kg

Lichtquelle

2093861	
---------	---

Zubehör

1010698	LED-Treiber , 30 W, 700 mA
1010706	LED-Treiber , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Diffusor elliptisch
1010692	NUMINOS® XL , Diffusor prismatisch
1010702	LED-Treiber , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Diffusor gefrostet
1010691	NUMINOS® XL , Diffusor Wabe
1010133	NUMINOS® XL , Reflektor, gold
1010134	NUMINOS® XL , Reflektor, kupfer

Einbautiefe	13.5 cm
Einbaudurchmesser	17.5 cm