

NUMINOS® GIMBLE XL

innfelt downlight hvit/krom 3000 K 20°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Med et mangfold av down- og spotlights sårger du for tusen muligheter for lysdanning. Til dem hårer ogsÅ NUMINOS® GIMBLE XL innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalit t av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus pÅ objekter eller rommet. Monteringen gjÅr du sÅ i en hÅndvending. NÅr vil du bestemme deg for det modulÅre mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009893
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiende og tilbakel�nt bar
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund�r str�m / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	24 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 �C
Lysytelse	3600 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 �
Farge	white/chrome
CRI	90
UGR �	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H�yde	13.5 cm
Diameter	19 cm
Nettvekt	0.8 kg

Lyskilde

2093861	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010698	LED-driver , 30 W, 700 mA
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOSÂ® XL , Diffuser elliptisk
1010692	NUMINOSÂ® XL , Diffuser avskjerming
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOSÂ® XL , Diffuser frostet
1010691	NUMINOSÂ® XL , Diffuser Honeycomb
1010133	NUMINOSÂ® XL , refleks, gull
1010134	NUMINOSÂ® XL , reflektor, kobber

Bruttovekt	1.05 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	13.5 cm
Innfellingsdiameter	17.5 cm