


NUMINOS est le système de luminaires coordonné optimal de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Vous pouvez, ainsi, créer des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XL qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui place les objets de la pièce sous les feux de la rampe. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009894
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	Ш
Wattage	24 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	3600 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	blanc/noir
CRI	90
UGR≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	13.5 cm
Diamètre	19 cm
Poids net	0.8 kg
Poids brut	1.05 kg



Source Lumineuse

2093861	A D	
Accessoires		
1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA	
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI	
1010694	NUMINOS® XL , diffuseur elliptique	
1010692	NUMINOS® XL , diffuseur prismatique	
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE	
1010693	NUMINOS® XL , diffuseur dépoli	
1010691	NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille	
1010133	NUMINOS® XL , réflecteur, doré	
1010134	NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré	

Profondeur d'encastrement	13.5 cm
Diamètre d'encastrement	17.5 cm