


NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® GIMBLE XL, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



DATI TECNICI

| Articolo | 1009894 |
|--------------------------------|-------------|
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Codice IP | IP20 |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Corrente / tensione secondaria | 700 mA |
| Classe isolamento | III |
| Wattaggio | 24 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Lumen | 3600 lm |
| Temperaturacolore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 40 ° |
| Colore | bianco/nero |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 19 |
| Durata | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Altezza | 13.5 cm |
| Diametro | 19 cm |
| Peso netto | 0.8 kg |
| Peso lordo | 1.05 kg |
| | |



Sorgente Luminosa

| 2093861 | A D |
|-----------|--------------------------------------|
| Accessori | |
| 1010698 | Driver LED , 30 W, 700 mA |
| 1010706 | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI |
| 1010694 | NUMINOS® XL , diffusore ellittico |
| 1010692 | NUMINOS® XL , diffusore prismatico |
| 1010702 | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE |
| 1010693 | NUMINOS® XL , diffusore smerigliato |
| 1010691 | NUMINOS® XL , diffusore a nido d'ape |
| 1010133 | NUMINOS® XL , riflettore, oro |
| 1010134 | NUMINOS® XL , riflettor- e, rame |

| Profondità d'incasso | 13.5 cm |
|----------------------|---------|
| Diametro d'incasso | 17.5 cm |