

## NUMINOS® GIMBLE XL

infällad taklampa vit / krom 3000 K 40°

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika down- och spotlights. Precis som med NUMINOS® GIMBLE XL infällad taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. På så vis skapar du en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på rummet eller på rummet. Installationen är enkel och ocomplicerad. När tår du välja NUMINOS® från SLV?



|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Art. Nej.                    | 1009896                      |
| Antal olika ljusuttag        | 1                            |
| Roterbar eller svängbar      | vridbar ställning och lutbar |
| IP-kod                       | IP20                         |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad                    |
| Monteringsdetaljer           | Tak                          |
| Sekundär ström/spänning      | 700 mA                       |
| Skyddsklass                  | III                          |
| Watt                         | 24 W                         |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C                       |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C                        |
| Lumen                        | 3600 lm                      |
| Ljusets färgtemperatur       | 3000 Kelvin                  |
| Strålningsvinkel             | 40 °                         |
| Färg                         | vit/krom                     |
| CRI                          | 90                           |
| UGR ≤                        | 19                           |
| Livslängd                    | 50000 h                      |
| Riskgrupp                    | 1                            |
| höjd                         | 13.5 cm                      |
| Diameter                     | 19 cm                        |
| Netto vikt                   | 0.8 kg                       |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093861 |  |
| 1010698 | LED-driftdon , 30 W, 700 mA                                                       |
| 1010706 | LED-driftdon , 36 W, 700 mA, DALI                                                 |
| 1010694 | NUMINOSÂ® XL , diffu-<br>sor elliptisk                                            |
| 1010692 | NUMINOSÂ® XL , Pris-<br>matisk diffusor                                           |
| 1010702 | LED-driftdon , 30 W, 700<br>mA, FAS                                               |
| 1010693 | NUMINOSÂ® XL , Diffu-<br>sor frostad                                              |
| 1010691 | NUMINOSÂ® XL , diffu-<br>sor med bikaka                                           |
| 1010133 | NUMINOSÂ® XL , reflek-<br>tor, guld                                               |
| 1010134 | NUMINOSÂ® XL , reflek-<br>tor, koppar                                             |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttovikt            | 1.05 kg |
| Utskärningens form    | rund    |
| Inbyggnadsdjup        | 13.5 cm |
| Installationsdiameter | 17.5 cm |