


NUMINOS é o sistema de iluminação perfeitamente coordenado da SLV, que combina função, design e tecnologia. Assim, pode experimentar mil possibilidades de design de iluminação com uma variedade de downlights e focos. Incluindo o NUMINOS® GIMBLE XL, um foco embutido no teto que impressiona com a melhor qualidade de fabrico e de luz. Ideal para uma iluminação harmoniosa, moderna e que poupa espaço, focando o destaque nos objetos ou no espaço. A instalação é fácil e rápida. Quando vai optar pela diversidade modular da SLV?



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009902
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	III
Potência	24 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	3800 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	20 °
Cor	preto/cromo
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	13.5 cm
Diâmetro	19 cm
Peso líquido	0.8 kg
Peso bruto	1.05 kg

Fonte de luz

2093757	
---------	---

Acessórios

1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Difusor elíptico
1010692	NUMINOS® XL , Difusor prismático
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Difusor fosco
1010691	NUMINOS® XL , Difusor difusor
1010133	NUMINOS® XL , refletor, ouro
1010134	NUMINOS® XL , refletor, cobre

Profundidade de montagem	13.5 cm
Diâmetro de montagem	17.5 cm