




## NUMINOS® GIMBLE XL

Deckeneinbauleuchte,, 4000 K, 40°, schwarz

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009903                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Leiste und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 700 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 24 W                        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 3800 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 40 °                        |
| Farbe                                 | schwarz                     |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 19                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risikogruppe                          | 1                           |
| Höhe                                  | 13.5 cm                     |
| Durchmesser                           | 19 cm                       |
| Nettogewicht                          | 0.85 kg                     |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093757 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1010698 | LED-Treiber , 30 W, 700 mA                                  |
| 1006152 | Numinos® XL Reduzier-<br>ring , rund 240/180 mm<br>weiß     |
| 1010706 | LED-Treiber , 36 W, 700<br>mA, DALI                         |
| 1006151 | Numinos® XL Reduzier-<br>ring , rund 240/180 mm<br>schwarz  |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>elliptisch                        |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>prismatisch                       |
| 1006154 | Numinos® XL Reduzier-<br>ring , eckig 240/180 mm<br>weiß    |
| 1010702 | LED-Treiber , 30 W, 700<br>mA, PHASE                        |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>gefrostet                         |
| 1006153 | Numinos® XL Reduzier-<br>ring , eckig 240/180 mm<br>schwarz |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Wabe                              |
| 1010133 | NUMINOS® XL , Reflek-<br>tor, gold                          |
| 1010134 | NUMINOS® XL , Reflek-<br>tor, kupfer                        |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 1.1 kg  |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 13.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 17.5 cm |
| BIG WHITE Seite   | 53      |