


## **NUMINOS® GIMBLE XL**

Luminária de teto embutida, 4000 K, 40°, preto

Design, tecnologia e função em perfeição: NUMINOS é o sistema de iluminação da SLV que combina tudo. Com diferentes downlights e spotlights, você experimentará mil possibilidades de design de iluminação. Incluindo o NUMINOS® GIMBLE XL, um foco embutido no teto que impressiona com a melhor qualidade de fabrico e iluminação. Assim, poderá CRI ar uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, direcionando o foco para objetos ou para o ambiente. A instalação é feita num instante. Quando decidirá escolher o NUMINOS da SLV-a diversidade modular aguarda por si.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.°	1009903
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	barra rotativa e inclinável
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	Ш
Potência	24 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	3800 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	preto
CRI	90
UGR≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	13.5 cm
Diâmetro	19 cm
Peso líquido	0.85 kg



## Fonte de luz

2093757	A D
Acessórios	
1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Difusor elíptico
1010133	NUMINOS® XL , refletor, ouro
1010692	NUMINOS® XL , Difusor prismático
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Difusor fosco
1010134	NUMINOS® XL , refletor, cobre
1010691	NUMINOS® XL , Difusor difusor

Peso bruto	1.1 kg
Forma de recorte	em volta
Profundidade de montagem	13.5 cm
Diâmetro de montagem	17.5 cm