


## NUMINOS® GIMBLE XL

innfelt downlight sort/krom 4000 K 40°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® GIMBLE XL innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Nå vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



## TEKNISKE DATA

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                       | 1009905                  |
| Antall ulike lysuttak         | 1                        |
| Drei- og svingbar             | dreiebar stang og vipbar |
| IP-kode                       | IP20                     |
| Montering                     | Innfelt montering        |
| Montering detaljer            | Tak                      |
| Sekundær strøm / spenning     | 700 mA                   |
| Kapslingsgrad                 | III                      |
| Systemeffekt                  | 24 W                     |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                   |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                    |
| Lysytelse                     | 3800 lm                  |
| Lysfargetemperatur            | 4000 Kelvin              |
| Spredningsvinkel              | 40 °                     |
| Farge                         | black/chrome             |
| CRI                           | 90                       |
| UGR ≤                         | 19                       |
| Levetid                       | 50000 h                  |
| Risikogruppe                  | 1                        |
| Høyde                         | 13.5 cm                  |
| Diameter                      | 19 cm                    |
| Nettvekt                      | 0.8 kg                   |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093757 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1010698 | LED-driver , 30 W, 700 mA           |
| 1010706 | LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI     |
| 1010694 | NUMINOSÅ® XL , Diffuser elliptisk   |
| 1010692 | NUMINOSÅ® XL , Diffuser avskjerming |
| 1010702 | LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE    |
| 1010693 | NUMINOSÅ® XL , Diffuser frostet     |
| 1010691 | NUMINOSÅ® XL , Diffuser Honeycomb   |
| 1010133 | NUMINOSÅ® XL , refleks, gull        |
| 1010134 | NUMINOSÅ® XL , reflektor, kobber    |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Bruttovekt          | 1.05 kg |
| Utsnittsfom         | rund    |
| Innfellingsdybde    | 13.5 cm |
| Innfellingsdiameter | 17.5 cm |