

## NUMINOS® GIMBLE XL

**Stropní vestavné svítidlo, 4000 K, 55°, černá**

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty zažijete tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusťným stropním svítidlem NUMINOS® GIMBLE XL, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Snadná instalace už je pak čistě formální záležitostí. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?



## TECHNICKÁ DATA

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Č. výrobku                   | 1009906                |
| Počet různých výstupů světla | 1                      |
| Otočné nebo výkyvné          | Otočná tyč a naklápění |
| Kód IP                       | IP20                   |
| Montáž                       | Montáž                 |
| Podrobnosti montáže          | Strop                  |
| Sekundární proud / napětí    | 700 mA                 |
| Třída ochrany                | III                    |
| Příkon                       | 24 W                   |
| Minimální teplota prostředí  | -20 °C                 |
| Maximální teplota prostředí  | 40 °C                  |
| Lumen                        | 3800 lm                |
| Teplota barvy světla         | 4000 Kelvin            |
| Úhel záření                  | 55 °                   |
| Barva                        | černá                  |
| CRI                          | 90                     |
| UGR ≤                        | 22                     |
| Životnost                    | 50000 h                |
| Risk Group                   | 1                      |
| Výška                        | 13.5 cm                |
| Průměr                       | 19 cm                  |
| Hmotnost netto               | 0.85 kg                |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093757 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1010698 | LED Driver , 30 W, 700 mA         |
| 1010706 | LED Driver , 36 W, 700 mA, DALI   |
| 1010694 | NUMINOS® XL , eliptický difuzor   |
| 1010133 | NUMINOS® XL , reflektor, zlatý    |
| 1010692 | NUMINOS® XL , prizmatický difuzor |
| 1010702 | LED Driver , 30 W, 700 mA, PHASE  |
| 1010693 | NUMINOS® XL , matný difuzor       |
| 1010134 | NUMINOS® XL , reflektor, měděný   |
| 1010691 | NUMINOS® XL , voštinový difuzor   |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Celková hmotnost | 1.1 kg  |
| Tvar výřezu      | kulatý  |
| Vestavná hloubka | 13.5 cm |
| Vestavný průměr  | 17.5 cm |