


Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Art. Nr.                              | 1009909       |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1             |
| IP Code                               | IP20          |
| Montage                               | Einbau        |
| Montagedetails                        | Decke         |
| Sekundär Strom / Spannung             | 700 mA        |
| Schutzklasse                          | III           |
| Wattage                               | 24 W          |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C        |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C         |
| Lumen                                 | 3800 lm       |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin   |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °          |
| Farbe                                 | weiss/schwarz |
| CRI                                   | 90            |
| UGR ≤                                 | 19            |
| Lebensdauer                           | 50000 h       |
| Risk Group                            | 1             |
| Höhe                                  | 13.5 cm       |
| Durchmesser                           | 19 cm         |
| Nettogewicht                          | 0.8 kg        |
| Bruttogewicht                         | 1.05 kg       |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093757 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1010698 | LED-Treiber , 30 W, 700 mA         |
| 1010706 | LED-Treiber , 36 W, 700 mA, DALI   |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Diffusor elliptisch  |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Diffusor prismatisch |
| 1010702 | LED-Treiber , 30 W, 700 mA, PHASE  |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Diffusor gefrostet   |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe        |
| 1010133 | NUMINOS® XL , Reflektor, gold      |
| 1010134 | NUMINOS® XL , Reflektor, kupfer    |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Einbautiefe       | 13.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 17.5 cm |