

NUMINOS® GIMBLE XL

spotti, valkoinen/musta, 4000 K 20°

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan täydellisellä tavalla. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® GIMBLE XL, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työvalon ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tilaasovaiseen valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Helppo asennus on enää vain mahdollisuus. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009909
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
Pyörivä tai kääntyvä	käännettävä ja kallistettava
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	700 mA
Suojausluokka	III
Teho	24 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	3800 lm
Valon värilämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	20 °
väri	valkoinen/musta
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	13.5 cm
halkaisija	19 cm
Nettopaino	0.8 kg

Valonlähteet

2093757	
---------	---

Tarvikkeet

1010698	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA
1010706	LED-muuntaja , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Dif-fuusori elliptinen
1010692	NUMINOS® XL , Dif-fuusori Diffuusori
1010702	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Dif-fuusori himmeä
1010691	NUMINOS® XL , Dif-fuusori hunajakkenno
1010133	NUMINOS® XL , heijastin, kulta
1010134	NUMINOS® XL , heijastin, kupari

Bruttopaino	1.05 kg
Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	13.5 cm
Asennuksen halkaisija	17.5 cm
BIG WHITE Seite	53