

## NUMINOS® GIMBLE XL

innfelt downlight hvit/sort 4000 K 20°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med et mangfold av down- og spotlighter opplever du tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® GIMBLE XL innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plass-besparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV å det modulære mangfoldet venter på deg.



## TEKNISKE DATA

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Art.nr.                       | 1009909                     |
| Antall ulike lysuttak         | 1                           |
| Drei- og svingbar             | Dreiende og tilbakelemt bar |
| IP-kode                       | IP20                        |
| Montering                     | Innfelt montering           |
| Montering detaljer            | Tak                         |
| Sekundær strøm / spenning     | 700 mA                      |
| Kapslingsgrad                 | III                         |
| Systemeffekt                  | 24 W                        |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                      |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                       |
| Lysytelse                     | 3800 lm                     |
| Lysfargetemperatur            | 4000 Kelvin                 |
| Spredningsvinkel              | 20 °                        |
| Farge                         | white/black                 |
| CRI                           | 90                          |
| UGR ≤                         | 19                          |
| Levetid                       | 50000 h                     |
| Risikogruppe                  | 1                           |
| Høyde                         | 13.5 cm                     |
| Diameter                      | 19 cm                       |
| Nettvekt                      | 0.8 kg                      |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093757 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1010698 | LED-driver , 30 W, 700 mA           |
| 1010706 | LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI     |
| 1010694 | NUMINOSÂ® XL , Diffuser elliptisk   |
| 1010692 | NUMINOSÂ® XL , Diffuser avskjerming |
| 1010702 | LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE    |
| 1010693 | NUMINOSÂ® XL , Diffuser frostet     |
| 1010691 | NUMINOSÂ® XL , Diffuser Honeycomb   |
| 1010133 | NUMINOSÂ® XL , refleks, gull        |
| 1010134 | NUMINOSÂ® XL , reflektor, kobber    |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Bruttovekt          | 1.05 kg |
| Utsnittsform        | rund    |
| Innfellingsdybde    | 13.5 cm |
| Innfellingsdiameter | 17.5 cm |
| BIG WHITE side      | 53      |