




NUMINOS® GIMBLE XL

Upotettava kattovalaisin, 4000 K, 20°, valkoinen

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää tekniikan, muotoilun ja toiminnallisuuden ainutlaatuisella tavalla. Koet tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® GIMBLE XL -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työstämisellä ja valon laadullaan. Näin luot huomaamattoman, modernin ja tila-asteellisesti valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Helppo asennus on enää vain muodollisuus. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



TEKNISEET TIEDOT

Art. Nro.	1009910
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	700 mA
Suojausluokka	III
Teho	24 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	3800 lm
Valon värielämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	20 °
väri	valkoinen
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	13.5 cm
halkaisija	19 cm
Nettopaino	0.85 kg
Bruttopaino	1.1 kg

Valonlähteet

2093757	
---------	---

Tarvikkeet

1010698	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA
1006152	Numinos® XL -pienenysrengas , pyöreä 240/180 mm valkoinen
1010706	LED-muuntaja , 36 W, 700 mA, DALI
1006151	Numinos® XL -pienenysrengas , pyöreä 240/180 mm musta
1010694	NUMINOS® XL , Diffuusori elliptinen
1010692	NUMINOS® XL , Diffuusori Diffuusori
1006154	Numinos® XL -pienenysrengas , kuilmikas 240/180 mm valkoinen
1010702	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Diffuusori himmeä
1006153	Numinos® XL -pienenysrengas , kuilmikas 240/180 mm musta
1010691	NUMINOS® XL , Diffuusori hunajakenno
1010133	NUMINOS® XL , heijastin, kulta
1010134	NUMINOS® XL , heijastin, kupari

Asennussyvyys	13.5 cm
Asennuksen halkaisija	17.5 cm
BIG WHITE Seite	53