


## **NUMINOS® GIMBLE XL**

plafonnier encastré, 4000 K, 40°, blanc

NUMINOS est le système de luminaires coordonné optimal de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® GIMBLE XL qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

| N° art.                                  | 1009913                     |
|--|-----------------------------|
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                           |
| Pivotant ou inclinable                   | tige rotative et inclinable |
| Code IP                                  | IP20                        |
| Montage                                  | Encastré                    |
| Infos de montage                         | Plafond                     |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA                      |
| Indice de protection                     | Ш                           |
| Wattage                                  | 24 W                        |
| Température ambiante min.                | -20 °C                      |
| Température ambiante max.                | 40 °C                       |
| Lumen                                    | 3800 lm                     |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin                 |
| Angle faisceau                           | 40 °                        |
| Coloris                                  | blanc                       |
| CRI                                      | 90                          |
| UGR≤                                     | 19                          |
| Durée de vie                             | 50000 h                     |
| Risk Group                               | 1                           |
| Hauteur                                  | 13.5 cm                     |
| Diamètre                                 | 19 cm                       |
| Poids net                                | 0.85 kg                     |
|  | •                           |



## **Source Lumineuse**

| 2093757     | A D                                   |
|-------------|---------------------------------------|
| Accessoires |                                       |
| 1010698     | Driver LED , 30 W, 700 mA             |
| 1010706     | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI       |
| 1010694     | NUMINOS® XL , diffuseur elliptique    |
| 1010133     | NUMINOS® XL , réflecteur, doré        |
| 1010692     | NUMINOS® XL , diffuseur prismatique   |
| 1010702     | Driver LED , 30 W, 700<br>mA, PHASE   |
| 1010693     | NUMINOS® XL , diffuseur dépoli        |
| 1010134     | NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré      |
| 1010691     | NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille |

| Poids brut                | 1.1 kg  |
|---------------------------|---------|
| Forme de la découpe       | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 13.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 17.5 cm |