

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie à la perfection. Vous pouvez, ainsi, créer des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Egalement avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XL qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| N° art.                                  | 1009914      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1            |
| Code IP                                  | IP20         |
| Montage                                  | Encastré     |
| Infos de montage                         | Plafond      |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA       |
| Indice de protection                     | III          |
| Wattage                                  | 24 W         |
| Température ambiante min.                | -20 °C       |
| Température ambiante max.                | 40 °C        |
| Lumen                                    | 3800 lm      |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin  |
| Angle faisceau                           | 40 °         |
| Coloris                                  | blanc/chrome |
| CRI                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 19           |
| Durée de vie                             | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Hauteur                                  | 13.5 cm      |
| Diamètre                                 | 19 cm        |
| Poids net                                | 0.8 kg       |
| Poids brut                               | 1.05 kg      |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093757 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1010698 | Driver LED , 30 W, 700 mA             |
| 1010706 | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI       |
| 1010694 | NUMINOS® XL , diffuseur elliptique    |
| 1010692 | NUMINOS® XL , diffuseur prismatique   |
| 1010702 | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE      |
| 1010693 | NUMINOS® XL , diffuseur dépoli        |
| 1010691 | NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille |
| 1010133 | NUMINOS® XL , réflecteur, doré        |
| 1010134 | NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré      |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Profondeur d'encastrement | 13.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 17.5 cm |