




NUMINOS® GIMBLE XL

innfelt armatur, 4000 K, 55Å°, hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Med forskjellige down- og spotlights opplever du tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® GIMBLE XL innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en diskret, moderne og plass-besparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Nå vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009916
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiebar stang og tilbakelemt
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	24 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	3800 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	13.5 cm
Diameter	19 cm
Nettvekt	0.85 kg

Lyskilde

2093757	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010698	LED-driver , 30 W, 700 mA
1006152	NuminosÂ® XL reduse-ringsring , rund 240/180 mm hvit
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1006151	NuminosÂ® XL reduse-ringsring , rund 240/180 mm sort
1010694	NUMINOSÂ® XL , Diffu-ser elliptisk
1010692	NUMINOSÂ® XL , Diffu-ser avskjerming
1006154	NuminosÂ® XL reduse-ringsring , firkantet 240/180 mm hvit
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOSÂ® XL , Diffu-ser frostet
1006153	NuminosÂ® XL reduse-ringsring , firkantet 240/180 mm sort
1010691	NUMINOSÂ® XL , Diffu-ser Honeycomb
1010133	NUMINOSÂ® XL , re-fleks, gull
1010134	NUMINOSÂ® XL , reflek-tor, kobber

Bruttovekt	1.1 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	13.5 cm
Innfellingsdiameter	17.5 cm
BIG WHITE side	53