


Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les downlights et spotlights polyvalents. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XL qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation facile n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| N° art. | 1009917 |
|--|--------------|
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP20 |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Indice de protection | III |
| Wattage | 24 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Lumen | 3800 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 55 ° |
| Coloris | blanc/chrome |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 22 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 13.5 cm |
| Diamètre | 19 cm |
| Poids net | 0.8 kg |
| Poids brut | 1.05 kg |
| | |



Source Lumineuse

| 2093757 | A D |
|-------------|---------------------------------------|
| Accessoires | |
| 1010698 | Driver LED , 30 W, 700 mA |
| 1010706 | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI |
| 1010694 | NUMINOS® XL , diffuseur elliptique |
| 1010692 | NUMINOS® XL , diffuseur prismatique |
| 1010702 | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE |
| 1010693 | NUMINOS® XL , diffuseur dépoli |
| 1010691 | NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille |
| 1010133 | NUMINOS® XL , réflecteur, doré |
| 1010134 | NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré |

| Profondeur d'encastrement | 13.5 cm |
|---------------------------|---------|
| Diamètre d'encastrement | 17.5 cm |