


NUMINOS® GIMBLE XL

innfelt downlight hvit/krom 4000 K 55°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med et mangfold av down- og spotlights s rger du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® GIMBLE XL innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin h yverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en up trengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus p  objekter eller rommet. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. N r vil du bestemme deg for NUMINOS   fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009917
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	dreiebar stang og vippear
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund�r str�m / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	24 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 �C
Lysytelse	3800 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 �
Farge	white/chrome
CRI	90
UGR �	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H�yde	13.5 cm
Diameter	19 cm
Nettvekt	0.8 kg

Lyskilde

2093757	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010698	LED-driver , 30 W, 700 mA
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOSÂ® XL , Diffuser elliptisk
1010692	NUMINOSÂ® XL , Diffuser avskjerming
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOSÂ® XL , Diffuser frostet
1010691	NUMINOSÂ® XL , Diffuser Honeycomb
1010133	NUMINOSÂ® XL , refleks, gull
1010134	NUMINOSÂ® XL , reflektor, kobber

Bruttovekt	1.05 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	13.5 cm
Innfellingsdiameter	17.5 cm