


## **NUMINOS® XL**

plafonnier encastré, 2700 K, 20°, IP20, rond, noir / blanc

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 24 watts, une intensité lumineuse de 3500 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

| Réf.                                     | 1009919      |
|--|--------------|
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1            |
| Code IP                                  | IP20         |
| Montage                                  | Encastrement |
| Détails de montage                       | Plafond      |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA       |
| Classe de protection                     | Ш            |
| Puissance en watts                       | 24 W         |
| Température ambiante minimale            | -20 °C       |
| Température ambiante maximale            | 40 °C        |
| Lumen                                    | 3500 lm      |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin  |
| Angle de rayonnement                     | 20 °         |
| Coloris                                  | noir/blanc   |
| IRC                                      | 90           |
| UGR≤                                     | 19           |
| Durée de vie                             | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Hauteur                                  | 10.5 cm      |
| Diamètre                                 | 16 cm        |
| Poids net                                | 0.704 kg     |
| Poids brut                               | 0.8 kg       |
|  |              |



## **Source Lumineuse**

| 2093865     | A D                                   |
|-------------|---------------------------------------|
| Accessoires |                                       |
| 1010698     | Driver LED , 30 W, 700 mA             |
| 1010706     | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI       |
| 1010694     | NUMINOS® XL , diffuseur elliptique    |
| 1010133     | NUMINOS® XL , réflecteur, doré        |
| 1010692     | NUMINOS® XL , diffuseur prismatique   |
| 1010702     | Driver LED , 30 W, 700<br>mA, PHASE   |
| 1010693     | NUMINOS® XL , diffuseur dépoli        |
| 1010134     | NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré      |
| 1010691     | NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille |

| Forme de découpe          | rond    |
|---------------------------|---------|
| Profondeur d'encastrement | 10.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 14.5 cm |