


NUMINOS® XL

oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 40°, IP20, okrągła, czarny

NUMINOS to system złożony z doskonale dopasowanych do siebie modeli lamp firmy SLV, które łączą w sobie funkcjonalność, design i technologię. Przeróżne lampy typu downlight i spotlight dają mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® DL XL, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 24 W, strumieniem świetlnym 3500 lm, temperaturą barwową 2700 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Instalację lampy można wykonać w oka mgnienia. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009921
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	700 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	24 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	3500 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	40 °
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	10.5 cm
średnica	16 cm
Waga netto	0.704 kg
Waga brutto	0.8 kg

Źródła światła

2093865	
---------	---

Akcesoria

1010698	Sterownik LED , 30 W, 700 mA
1010706	Sterownik LED , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Dyfuzor eliptyczny
1010133	NUMINOS® XL , odbłyśnik, złoty
1010692	NUMINOS® XL , Dyfuzor pryzmatyczny
1010702	Sterownik LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Dyfuzor matowy
1010134	NUMINOS® XL , odbłyśnik, miedź
1010691	NUMINOS® XL , Dyfuzor plaster miodu

Forma do wycinania	około
Głębokość montażowa	10.5 cm
Średnica montażowa	14.5 cm