




NUMINOS® XL

upotettava valaisin, 2700 K, 55°, IP20, pyöreä, musta

NUMINOS on SLV:n paras mahdollinen yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® DL XL, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työ- ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen harmonisee, moderniin ja tila-arkkitehtuurin valaistukseen, joka korostaa esineitä tai tilaa. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 24 watin tehonkulutuksella, 3500 lumenin valovirralla, 2700 kelvinin väriämpötilalla ja värisäätöindeksillä 90. Asennus onnistuu kaiken kaapanteessa. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009924
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	700 mA
Suojausluokka	III
Teho	24 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	3500 lm
Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	musta
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	10.5 cm
halkaisija	16 cm
Nettopaino	0.704 kg
Bruttopaino	0.8 kg

Valonlähteet

2093865	
---------	---

Tarvikkeet

1010698	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA
1006148	Numinos® L -pienenysrengas , pyöreä 240/150 mm valkoinen
1006149	Numinos® L -pienenysrengas , kuilmikas 240/150 mm musta
1010706	LED-muuntaja , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Diffusori elliptinen
1010692	NUMINOS® XL , Diffusori Diffuusori
1006150	Numinos® L -pienenysrengas , kuilmikas 240/150 mm valkoinen
1006147	Numinos® L -pienenysrengas , pyöreä 240/150 mm musta
1010702	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Diffusori himmeä
1010691	NUMINOS® XL , Diffusori hunajakkenno
1010133	NUMINOS® XL , heijastin, kulta
1010134	NUMINOS® XL , heijastin, kupari

Asennussyvyys	10.5 cm
Asennuksen halkaisija	14.5 cm
BIG WHITE Seite	33