


NUMINOS® XL

incasso a plafone, 2700 K, 55°, IP20, rotondo, nero

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® DL XL, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione armonica, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 24 Watt, l'intensità luminosa di 3500 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



DATI TECNICI

| Articolo | 1009924 |
|--------------------------------|-------------|
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Codice IP | IP20 |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Corrente / tensione secondaria | 700 mA |
| Classe isolamento | III |
| Wattaggio | 24 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Lumen | 3500 lm |
| Temperaturacolore | 2700 Kelvin |
| Angolo di emissione | 55 ° |
| Colore | nero |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 22 |
| Durata | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Altezza | 10.5 cm |
| Diametro | 16 cm |
| Peso netto | 0.704 kg |
| Peso lordo | 0.8 kg |
| | |



Sorgente Luminosa

| 2093865 | A D |
|-----------|--|
| Accessori | |
| 1010698 | Driver LED , 30 W, 700 mA |
| 1010706 | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI |
| 1010694 | NUMINOS® XL , diffusore ellittico |
| 1010133 | NUMINOS® XL , riflettore, oro |
| 1010692 | NUMINOS® XL , diffuso- re prismatico |
| 1010702 | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE |
| 1010693 | NUMINOS® XL , diffuso- re smerigliato |
| 1010134 | NUMINOS® XL , riflettore, rame |
| 1010691 | NUMINOS® XL , diffusore a nido d'ape |

| Forma dello scasso | rotonda |
|----------------------|---------|
| Profondità d'incasso | 10.5 cm |
| Diametro d'incasso | 14.5 cm |