



NUMINOSÂ® XL

spotti, musta/kromi, 2700 K 50°

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan taidokkaalla tavalla. Näin voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOSÂ® DL XL, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työvalon ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen harmoniseen, moderniin ja tila-ajasta ilmi tulevaan valaistukseen, joka korostaa esineitä tai tilaa. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 24 watin tehonkulutuksella, 3500 lumenin valovirralla, 2700 kelvinin väri- ja lämpötilalla ja hyvällä yli 90:n väri- ja lämpötoistoindeksillä. Asennus onnistuu kädellä kääntäen teessä. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



TEKNISEET TIEDOT

Art. Nro.	1009926
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	700 mA
Suojausluokka	III
Teho	24 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	3500 lm
Valon väri- ja lämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	musta/kromi
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	10.5 cm
halkaisija	16 cm
Nettopaino	0.7 kg
Bruttopaino	0.75 kg

Valonlähteet

2093865	
---------	---

Tarvikkeet

1010698	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA
1010706	LED-muuntaja , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Dif-fuusori elliptinen
1010692	NUMINOS® XL , Dif-fuusori Diffuusori
1010702	LED-muuntaja , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Dif-fuusori himmeä
1010691	NUMINOS® XL , Dif-fuusori hunajakkenno
1010133	NUMINOS® XL , heijas-tin, kulta
1010134	NUMINOS® XL , heijas-tin, kupari

Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	10.5 cm
Asennuksen halkaisija	14.5 cm