


Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert op vakkundige wijze functie, design en technologie. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Daartoe behoort ook NUMINOS® DL XL, die overtuigt als plafondbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die het accent op voorwerpen of de ruimte richt. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 24 watt, een lichtsterkte van 3500 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een goede kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009926
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	24 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	3500 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart/chroom
CRI	90
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	10.5 cm
Diameter	16 cm
Nettogewicht	0.7 kg
Brutogewicht	0.75 kg

Lichtbron

2093865	
---------	---

Toebehoren

1010698	LED driver , 21 30 W, 700 mA
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , diffusor elliptisch
1010692	Diffusor NUMINOS® XL prismatisch
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, FASE
1010693	NUMINOS® XL , diffusor frosted
1010691	NUMINOS® XL diffusor honingraatrooster
1010133	NUMINOS® XL , reflector, goud
1010134	NUMINOS® XL , reflector, koper

Inbouwdiepte	10.5 cm
Inbouwdiameter	14.5 cm