



NUMINOSÂ® XL

infÄlld taklampa svart / krom 2700 K 55Â°

NUMINOS-lampsystemet frÄn SLV fÄllrenar funktion, design och teknik pÄ ett smart sÄtt. Du kan uppleva tusentals alternativ fÄllr belysningsdesign med olika downlights och spotlights. Hit hÄllr Även NUMINOSÂ® DL XL, vÄr infÄllda taklampa som imponerar med hÄllgkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄllr harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sÄtter accenter pÄ fÄllremÄl eller pÄ rummet. Den infÄllda taklampan imponerar med en effekt pÄ 24 watt, ljusstrÄm pÄ 3500 lumen, fÄrgtemperatur pÄ 2700 Kelvin och det goda fÄrgÄtergivningsindexet pÄ Ällver 90. Installationen gÄllrs pÄ ett Ällgonblick. NÄr tÄnker du bestÄmma dig fÄllr den modulÄra mÄngfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009926
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	III
Watt	24 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	3500 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	2700 Kelvin
StrÄlningsvinkel	55 °
FÄrg	svart/krom
CRI	90
UGR ≤	22
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
hÖjd	10.5 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.7 kg
Bruttovikt	0.75 kg

2093865	
1010698	LED-driftdon , 30 W, 700 mA
1010706	LED-driftdon , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOSÂ® XL , diffu- sor elliptisk
1010692	NUMINOSÂ® XL , Pris- matisk diffusor
1010702	LED-driftdon , 30 W, 700 mA, FAS
1010693	NUMINOSÂ® XL , Diffu- sor frostad
1010691	NUMINOSÂ® XL , diffu- sor med bikaka
1010133	NUMINOSÂ® XL , reflek- tor, guld
1010134	NUMINOSÂ® XL , reflek- tor, koppar

Utskärningens form	rund
Inbyggjningsdjup	10.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm