




NUMINOSÂ® XL

innfelt downlight hvit/sort 2700 K 20Â°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Med forskjellige down- og spotlights sårer du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOSÂ® DL XL innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Der kan den innfelte takarmaturen overbevise med en ytelseeffekt av 24 watt, lysstyrke av 3500 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og den gode indeksen for fargegjengivelse på over 90. Montering gjøres du i en håndvending. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009927
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	24 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	3500 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	white/black
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	10.5 cm
Diameter	16 cm
Nettovekt	0.7 kg
Bruttovekt	0.75 kg

Lyskilde

2093865	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010698	LED-driver , 30 W, 700 mA
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOSÅ® XL , Diffuser elliptisk
1010692	NUMINOSÅ® XL , Diffuser avskjerming
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOSÅ® XL , Diffuser frostet
1010691	NUMINOSÅ® XL , Diffuser Honeycomb
1010133	NUMINOSÅ® XL , refleks, gull
1010134	NUMINOSÅ® XL , reflektor, kobber

Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	10.5 cm
Innfellingsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE side	33