




## NUMINOS® XL

plafondinbouwarmatuur wit/zwart 2700 K 20°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Met de NUMINOS® DL XL plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondinbouwarmatuur met een stroomverbruik van 24 Watt, een lichtintensiteit van 3500 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Art.nr.                             | 1009927     |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1           |
| IP-code                             | IP20        |
| Montage                             | Inbouw      |
| Montagebeschrijving                 | Plafond     |
| Secundaire stroom / spanning        | 700 mA      |
| Veiligheidsklasse                   | III         |
| Wattage                             | 24 W        |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C      |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C       |
| Lumen                               | 3500 lm     |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek                       | 20 °        |
| Kleur                               | wit/zwart   |
| CRI                                 | 90          |
| UGR ≤                               | 19          |
| Levensduur                          | 50000 h     |
| Risk Group                          | 1           |
| Hoogte                              | 10.5 cm     |
| Diameter                            | 16 cm       |
| Nettogewicht                        | 0.7 kg      |
| Brutogewicht                        | 0.75 kg     |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093865 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1010698 | LED-driver , 21 30 W, 700 mA           |
| 1010706 | LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI        |
| 1010694 | NUMINOS® XL , diffusor elliptisch      |
| 1010692 | Diffusor NUMINOS® XL prismatisch       |
| 1010702 | LED-driver , 30 W, 700 mA, FASE        |
| 1010693 | NUMINOS® XL , diffusor frosted         |
| 1010691 | NUMINOS® XL diffusor honingraatrooster |
| 1010133 | NUMINOS® XL , reflector, goud          |
| 1010134 | NUMINOS® XL , reflector, koper         |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 10.5 cm |
| Inbouwdiameter     | 14.5 cm |
| BIG WHITE pagina   | 33      |