


## NUMINOS® XL

**luminaria de empotrar techo, 2700 K, 20°, IP20, redonda, blanco**

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina tecnología, diseño y funcionalidad como ningún otro. Con diferentes «downlights» y «spotlights» podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación. Esto también incluye la NUMINOS® DL XL, que convence como luminaria empotrable de techo con su alta calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia de 24 vatios, una intensidad luminosa de 3500 lúmenes, una temperatura del color de 2700 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



### Datos técnicos

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Art. N.º                                 | 1009928     |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1           |
| Código IP                                | IP20        |
| Montaje                                  | Empotrado   |
| Detalles de montaje                      | Techo       |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 700 mA      |
| Clase de protección                      | III         |
| Potencia                                 | 24 W        |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C      |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C       |
| Flujo luminoso                           | 3500 lm     |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión                 | 20 °        |
| Color                                    | blanco      |
| IRC                                      | 90          |
| UGR ≤                                    | 19          |
| Vida útil                                | 50000 h     |
| Risk Group                               | 1           |
| Altura                                   | 10.5 cm     |
| Diámetro                                 | 16 cm       |
| Peso neto                                | 0.704 kg    |
| Peso bruto                               | 0.8 kg      |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093865 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accesorios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010698 | Driver LED , 30 W, 700 mA        |
| 1010706 | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI  |
| 1010694 | NUMINOS® XL , difusor elíptico   |
| 1010133 | NUMINOS® XL , reflector, dorado  |
| 1010692 | NUMINOS® XL , difusor prismático |
| 1010702 | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE |
| 1010693 | NUMINOS® XL , difusor esmerilado |
| 1010134 | NUMINOS® XL , reflector, cobre   |
| 1010691 | NUMINOS® XL , difusor de panal   |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Forma de la estructura  | Redonda |
| Profundidad del montaje | 10.5 cm |
| Diámetro de montaje     | 14.5 cm |