




NUMINOS® XL

innfelt armatur, 2700 K, 20°, IP20, rund, hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med forskjellige down- og spotlighter opplever du tusen muligheter for lysdanning. Til dem h rer ogs  NUMINOS  DL XL innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en up trengende, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus p  objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen kan overbevise med en ytelseeffekt av 24 watt, lysstyrke av 3500 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en h y indeks for fargegjengivelse p  over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. N r vil du bestemme deg for NUMINOS   fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009928
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund�r str�m / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	24 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 �C
Lysytelse	3500 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	20 �
Farge	white
CRI	90
UGR �	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H�yde	10.5 cm
Diameter	16 cm
Nettvekt	0.704 kg
Bruttvekt	0.8 kg

Lyskilde

2093865	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010698	LED-driver , 30 W, 700 mA
1006148	Numinos® L reduce-ringsring , rund 240/150 mm hvit
1006149	Numinos® L reduce-ringsring , firkantet 240/150 mm sort
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Diffuser elliptisk
1010692	NUMINOS® XL , Diffuser avskjerming
1006150	Numinos® L reduce-ringsring , firkantet 240/150 mm hvit
1006147	Numinos® L reduce-ringsring , rund 240/150 mm sort
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Diffuser frostet
1010691	NUMINOS® XL , Diffuser Honeycomb
1010133	NUMINOS® XL , refleks, gull
1010134	NUMINOS® XL , reflektor, kobber

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	10.5 cm
Innfellingsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE side	33